



**Холодный вакуумный пресс СГФ-2** – предназначен для производства заготовок под гнутые фасады. Производительность 3 кухонные створки за 40 минут. Гарантированное качество готовой продукции. Наши специалисты владеют полной технологией гнутья фасадов. Возможна демонстрация оборудования в работе, обучение персонала.

<b>Технические характеристики</b>	<b>СГФ-2</b>
Ручная регулировка подачи вакуума	есть
Мощность вакуумной системы, кВт	1,5
Габариты рабочего стола, мм	3170x1400
Чистый внутренний размер, мм	3020x1250
Давление прессования, кг/см <sup>2</sup>	0,99
Габариты станка (ДxШxВ), мм	3400x1550x1050
Марка вакуумного насоса	VALUE VSV-65
Скорость вакуумного насоса, м <sup>3</sup> /час	65
Предельное остаточное давление насоса, мбар	0,3
Объем ресивера, л	130
Масса, кг	440

#### **Комплектующие:**

- Мощный высокопроизводительный вакуумный насос VALUE VSV-65 с остаточным давлением всего 0,3 мбар. Перед входом в насос установлен фильтр с полиэфировым фильтрующим элементом. В насос заливается влагостойкое синтетическое масло.
- В комплектацию входит силиконовая мембрана.
- Качественная автомобильная покраска.
- Алюминиевый профиль не только прижимной рамки, но и нижней рамки.
- Двойное уплотнение рамки вакуумной резиной.
- На оборудование установлены надежные высокопроизводительные вакуумные станции.

#### **Гарантия:**

- Гарантийный срок составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.
- В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.
- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.
- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кратчайшие сроки.

#### **Сервис:**

- Перед отгрузкой оборудования специалисты заказчика могут пройти курс обучения на базе производственного цеха.
- В процессе работы на нашем оборудовании всегда можно получить консультации по вопросам эксплуатации, технологии производства.

### Комплект поставки

Наименование	Кол-во, шт.
СГФ-2 (без упаковки)	1
Технический паспорт и руководство по эксплуатации	1

### Стоимость оборудования

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

Стоимость на условиях FCA Пенза	Рубли с НДС
Холодный вакуумный стол СГФ-2 в комплекте с силиконовой мембраной	530 000,00

Силиконовая мембрана позволяет работать при температуре до 230 °С. Для ремонта проколов и порезов рекомендуется использовать герметик DOWSIL 732. Средний коэффициент растяжения 400-600%.

Каучуковая мембрана позволяет работать при температуре до 130 °С. Для ремонта проколов и порезов рекомендуется использовать клей-герметик резиновый черный PERMATEX 80338. Средний коэффициент растяжения 600-800%.

### Доставка оборудования

На территории Российской Федерации Компания «СтанГрадъ» работает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX - [www.dimex.ws](http://www.dimex.ws)
- Деловые Линии - [www.dellin.ru](http://www.dellin.ru)
- ПЭК - [www.pecom.ru](http://www.pecom.ru)
- КИТ - [www.tk-kit.ru](http://www.tk-kit.ru)

**Доставка оплачивается покупателем.**

**Срок изготовления оборудования до 20 рабочих дней**

**По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 800 350 44 39 - многоканальный**

**По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99 - многоканальный**

