



**Декорирующая машина ДМ с выкатной ванной** предназначена для декорирования кондитерских изделий шоколадной глазурью. Позволяет наносить различные узоры наверх кондитерских изделий с одновременным глазированием дна изделия (одним цветом). Используется в составе технологической линии глазирования и декорирования кондитерских изделий. Машина декорирования оснащена системой автоматической пробивки форсунок декоратора, каплесьёмным обогреваемым валиком, петлевым декоратором.

Частотные преобразователи пр-ва Япония «Mitsubishi», мотор-редуктора производства Италия «Transtehno», полотно глазировочное производство

Швеция, лента конвейерная пр-ва Япония «Nitta»

#### Принцип работы:

В выкатную ёмкость загружают шоколадную глазурь и при необходимости нужные добавки. В емкости происходит прогрев полуфабриката шоколадной глазури до заданной температуры. При достижении заданной температуры, шоколадную глазурь подают с помощью насоса узел декорирования. На малый транспортер укладывают глазируемую продукцию и включают конвейер. Продукция поступает на большой конвейер в зону глазирования. По окончании обдува продукция проходит два сглаживающих вала для снятия лишней глазури снизу и одновременного заглаживания нижней части продукции. За транспортёром установлен обогреваемый вал - каплесьёмник с регулируемым приводом, вращающийся в сторону противоположную движения транспортёра и обеспечивающий удаление капель глазури на конце нижней поверхности изделия. Затем продукция поступает на охлаждение.

#### Комплектация №1 - петлевой узор

- выкатная ванна с перемещающим устройством;
- лопастной насос;
- функция глазирования дна;
- автоматическая пробивка форсунок декоратора;
- каплесьёмный валик;
- система блокировки мешалки и насоса.

#### Комплектация №2 - волнистый узор

- выкатная ванна с перемещающим устройством;
- лопастной насос;
- автоматическая пробивка форсунок декоратора;
- система блокировки мешалки и насоса.

Технические характеристики	ДМ-1	ДМ-2
Производительность, м <sup>2</sup> /мин (площадь, покрываемая слоем 1,5-2,2 мм)	до 1,4	до 2,2
Напряжение	400В 50Гц	
Установленная мощность, кВт, не более	4	5
Максимальная высота изделия, мм	100	100
Ширина конвейерной сетки, мм	420	600
Скорость движения сетки, м/мин	0,5 – 5	
Габаритные размеры (ДхШхВ), м	1,5х1,1х1,8	2х1,2х1,8
Объем загрузочной емкости, л	70	90
Масса, кг, не более	300	400

### Стоимость оборудования

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

Стоимость на условиях FCA Пенза	Рубли с НДС
Декорирующая машина ДМ-1 в комплектации №1	617 000,00
Декорирующая машина ДМ-1 в комплектации №2	583 000,00
Декорирующая машина ДМ-2 в комплектации №1	661 000,00
Декорирующая машина ДМ-2 в комплектации №2	616 000,00

### Доставка оборудования

На территории Российской Федерации Компания «СтанГрадъ» работает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX - [www.dimex.ws](http://www.dimex.ws)
- Деловые Линии - [www.dellin.ru](http://www.dellin.ru)
- ПЭК - [www.pecom.ru](http://www.pecom.ru)
- КИТ - [www.tk-kit.ru](http://www.tk-kit.ru)

**Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней**

**По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 800 350 44 39**

**По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99**

